

TR3-25

Станок для изготовления «корзинок», гибки колец и продольного скручивания



Размер упаковки: 1230x720x1570 мм
Вес: 664 кг

Выполняемые операции



Скручивание

квадрат - max 25x25 мм;
полоса - max 30x10 мм



«Корзинка»

квадрат - max 12x12 мм;
пруток - max Ø12 мм



Гибка колец

пруток - max Ø16 мм;
квадрат - max 16x16 мм

Станок оборудован блоком ножных педалей с защитой от случайного нажатия.

Технические характеристики

Мощность мотора - 3,0 кВт.

Усилие гидравлики - 10 тонн, с регулировкой хода цилиндра.

Питание - 380 В.

GP1-16

Пресс гидравлический горизонтальный



Размер упаковки: 1330x740x1300 мм
Вес: 766 кг

Выполняемые операции



Гибка

полоса - max 30x10 мм;
квадрат - max 16x16 мм;
пруток - max 16 мм



Гибка дуги

полоса - max 30x10 мм;
квадрат - max 16x16 мм;
пруток - max 16 мм

Комплектация

- 3 штампа для изготовления декоративных объемных элементов M001, M003, M030;
- блок ножных педалей с защитой от случайного нажатия.

Технические характеристики

Мощность мотора - 3,0 кВт.

Рабочее давление (регулируемое) - до 20 т.

Ход - 300 мм; привод не требует обслуживания.

Питание - 380 В.

GN1-25

Станок гидравлический для резки металла



Размер упаковки: 1070x610x1330 мм
Вес: 438 кг

Выполняемые операции



Рубка металла

квадрат - max 20x20 мм;
полоса - max 50x10 мм;
пруток - max 16 мм

Комплектация

- блок педалей с защитой от случайного нажатия;
- опорная направляющая;
- упор для установки длины отрезаемой заготовки.

Технические характеристики

Мощность мотора - 3,0 кВт.

Питание - 380 В.